

# TA-16·16L



## 排气阀



TA-16

- 不锈钢制，具有耐腐蚀性和高耐久性
- 压力范围大、本体小
- 多种排气部件，能容易、灵活的连接

型号	TA-16	TA-16L
适用流体	水	
最高压力	1.0MPa {10kgf/cm <sup>2</sup> G}	
最高温度	90℃	
连接方式	JIS R (PT) 螺丝	
材料	本体	不锈钢
	阀体	FKM
	阀座	不锈钢
	浮子	不锈钢
公称直径	15A ~ 25A	
其他	盖形	软管接头形

### TA-16 用任选附件

- 装有铜管接头的手动阀
- 旋转铜管接头
- 装有软管接头的手动阀
- 旋转软管接头
- 旋转接头
- 角形软管接头

# VB-7·7S



## 真空溢流阀



VB-7

- 性能安定，无自激振动现象与震荡
- 由于又小又轻，所以使用方便
- 使用耐腐蚀材料，具有防腐蚀的优点

型号	VB-7	VB-7S	
适用流体	蒸气、空气		
最高压力	1.0MPa {10kgf/cm <sup>2</sup> G}		
调节压力	A: - 0.5 ~ - 21kPa { - 3.5 ~ - 160mmHg }		
	B: - 21 ~ - 48kPa { - 160 ~ - 360mmHg }		
	C: - 48 ~ - 81kPa { - 360 ~ - 600mmHg }		
最高温度	200℃		
连接方式	JIS R (PT) 螺丝		
材料	本体	黄铜	不锈钢
	阀体	青铜	不锈钢
	阀座	黄铜	不锈钢
公称直径	15A ~ 50A		

# MS-1·3-13



## 消音器



MS-1

- 能降低噪音、设置容易
- 结构简单、无故障
- 耐腐蚀 (MS-3-13)

型号	MS-1	MS-3-13
适用流体	蒸气	
最高压力	0.7MPa {7kgf/cm <sup>2</sup> G}	
发音限界温度	60℃	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	
材料	青铜	不锈钢
公称直径	15A ~ 50A	