

OB-1·1G·2·2G



温度调节阀



OB-2

- 装有调整车把容易调整
- 双阀构造使其具有大容量
- 采用外压式波纹管具有良好的耐高温性 (OB-1G·2G)

型号		OB-1	OB-1G	OB-2	OB-2G
适用流体		加热用（蒸气、温水）			
被加热流体		水、油、其它非危险性流体			
最高压力		0.7MPa {7kgf/cm ² G}		0.7MPa {7kgf/cm ² G}*1	
最高温度		180℃			
感热筒最高压力		1.0MPa {10kgf/cm ² }			
温度调节范围		40～60℃，50～70℃， 60～80℃，80～100℃， 100～120℃	15～35℃，20～40℃， 35～55℃，40～60℃， 50～70℃，60～80℃， 70～90℃，80～100℃	40～60℃，50～70℃， 60～80℃，80～100℃， 100～120℃	15～35℃，20～40℃， 35～55℃，40～60℃， 50～70℃，60～80℃， 70～90℃，80～100℃
感热筒最高温度		温度上限+10℃	温度上限+10～30℃	温度上限+10℃	温度上限+10～30℃
连接方式		JIS Rc（螺纹接头）		JIS 10K FF 法兰盘	
材料	本体	青铜		灰口铸铁	
	阀体	磷青铜		磷青铜*2	
	阀座	青铜		磷青铜*2	
	感热筒	铜（镀镍铬）			
公称直径		15A～40A		15A～150A	

*1: 尺寸不同最大压力即不同, 请与本公司联系。

*2: 也可生产不锈钢的产品。