



DP-10·13



蒸气

空气

水

电磁阀



DP-10

- 蒸气、空气、水和油等各种流体都能使用
- 小型轻量，容量大
- 能够在横纵向任意安装

型号	DP-10	DP-13
适用流体	蒸气、空气、水、油、其它非危险性流体	
适用压力	0.05 ~ 1.0MPa {0.5 ~ 10kgf/cm ² G}	
最低作动压差	0.05MPa {0.5kgf/cm ² }	
最高温度	180°C	
电压规格	AC100/200V 接线方法选择形 50/60Hz 共用 AC110/220V 接线方法选择形 50/60Hz 共用 AC120/240V 接线方法选择形 50/60Hz 共用	
作动方式	通电开动形	
连接方式	JIS Rc (PT) 螺丝	JIS 10K FF 法兰盘
材料	阀箱	青铜
	活塞	不锈钢
	阀体	氟化乙稀树脂
公称直径	10A ~ 50A	15A ~ 65A

• 也可以生产 DC 线圈 DP-10D 及 DP-13D 的产品。

DP-12·14



蒸气

空气

水

电磁阀



DP-12

- 零漏出
- 作动压差为“0”
- 能够在横纵向任意安装


型号	DP-12	DP-14
适用流体	空气、水、油、其它非危险性流体	
适用压力	0 ~ 1.0MPa	
最低作动压差	0MPa	
最高温度	60°C (FKM: 也可以生产。最高温度为 120°C)	
电压规格	AC100/200V 接线方法选择形 50/60Hz 共用 AC110/220V 接线方法选择形 50/60Hz 共用 AC120/240V 接线方法选择形 50/60Hz 共用	
作动方式	通电关闭形	
连接方式	JIS Rc 螺丝	JIS 10K FF 法兰盘
材料	阀箱	青铜
	阀体	NBR (隔膜)
公称直径	10A ~ 50A	15A ~ 50A

• 也可以生产 DC 线圈 DP-12D 及 DP-14D 的产品。

• 铅少的青铜 (非Pb表面涂层) 是 DP-12-N、DP-14-N。

DP-10系列任选附选附件

电磁阀



TN-1



TN-1C



TN-2



TN-2C

端子盒

接在 DP-10 系列电磁阀上，
室内、室外兼用。

TN-2、TN-2C对DC电压不可以使用。

TN-1: 标准端子箱

TN-1C: 附带电缆用连接器

TN-2: 附带表示电灯

TN-2C: 附带表示电灯及电缆用连接器