

AL-5



蒸气

安全阀



- 符合 JIS 标准
- 密封构造防止不必要的调整
- 可调整溢流压力

适用流体		蒸气	
适用压力		0.05 ~ 1.0MPa {0.5 ~ 10kgf/cm ² G}	0.05 ~ 1.5MPa {0.5 ~ 15kgf/cm ² G}
最高温度		220℃	
连接方式		JIS 10K FF 法兰盘	JIS 16K FF 法兰盘
材料	阀箱・弹簧箱	球墨铸铁	
	阀体・阀座	青铜	不锈钢
公称直径		20A ~ 50A	20A ~ 50A

AL-6



蒸气

安全阀



- 符合 JIS 标准
- 可进行泄压检查

适用流体		蒸气	
适用压力		0.05 ~ 1.0MPa {0.5 ~ 10kgf/cm ² G}* 0.05 ~ 1.5MPa {0.5 ~ 15kgf/cm ² G}* 220℃	
最高温度			
连接方式		JIS 10K FF 法兰盘	JIS 16K FF 法兰盘
材料	阀箱・弹簧箱	球墨铸铁	
	阀体・阀座	青铜	不锈钢
公称直径		65A ~ 150A	

*150A 的最高设定压力为 0.8MPa。

AF-5·5S



蒸气

空气

安全阀



- 小型轻量
- 使用抗腐蚀材料，具有良好的耐久性。
- AF-5S 使用不锈钢材料制造。

型号		AF-5		AF-5S
适用流体		蒸气	空气、 其它非危险性气体	蒸气、空气、 其它非危险性气体
适用压力		0.1 ~ 1.6MPa {1.0 ~ 16kgf/cm ² G}	0.1 ~ 1.0MPa {1.0 ~ 10kgf/cm ² G}	0.1 ~ 1.0MPa {1.0 ~ 10kgf/cm ² G}
最高温度		220℃		
连接方式		入口：JIS R (PT) 螺丝 出口：JIS Rc (PT) 螺丝		
材料	阀箱	青铜		不锈钢
	阀体・阀座	不锈钢		
公称直径		20A ~ 50A*		

* 螺丝接口尺寸不同。

AF-5