

TLV®

防冻阀

型号 NF6

特点

防冻阀的自动排放功能可以保护蒸汽疏水阀不被冻结。通过安装在蒸汽疏水阀上的排污阀塞处、可靠地排除阀体内残留的冷凝水。

1. 当用汽设备停止运行后不久、疏水阀阀体内蒸汽压力降至约0.02MPaG时、NF6就会立即启动、排放残留在疏水阀内的冷凝水。
2. 当用汽设备启动时、疏水阀阀体内蒸汽压力上升至0.03MPaG时、NF6就会立即关闭、以防止蒸汽的泄漏。
3. NF6不会影响疏水阀的正常运行。
4. 内置的过滤网防止防冻阀堵塞。
5. 防冻阀内部组件全由不锈钢和黄铜制成。



规格

型号	NF6
连接方式	螺纹
口径 (mm)	8
最大工作压力 (MPaG) PMO	2
最大工作温度 (°C) TMO	220
启阀压力 (MPaG)	约0.02
闭阀压力 (MPaG)	约0.03

受压外壳的设计条件 (非工作条件): 最大允许压力 (MPaG) PMA: 2
最大允许温度 (°C) TMA: 220

1 MPa = 10.197 kg/cm²

- 注意** 1. 防冻阀的出口处可能发生冻结。在安装出口管道时、不应选用薄壁管、而应采用厚壁短管把冷凝水排放至大气。
2. 在环境温度极低的情况下使用时、防冻阀出口可能在正常排放时发生冻结、无法保证防冻性能。

- 注意** 为避免非正常操作、事故或人身伤害、请不要超越规格范围使用本产品。如果使用国家或地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时、该产品应遵照当地规定使用。

序号	名称	材质	JIS	ASTM/AISI*
①	阀体	黄铜	C3601	B16-C36000
②	阀座	不锈钢	SUS303	AISI303
③	阀瓣	不锈钢	SUS303	AISI303
④	阀瓣导向套	黄铜	C3601	B16-C36000
⑤	弹簧	不锈钢	SUS304	AISI304
⑥	过滤网	不锈钢	SUS304	AISI304
⑦	垫圈	黄铜	C1100P	B152

* 等同标准



